


KAISAI

one



БИО ХЕПА
ФИЛТЪР



ЙОНИЗАТОР



ФИЛТЪР
ЗА СТУДЕНА
КАТАЛИЗАЦИЯ

Спестява до 50% време

Новият дизайн на климатика пести време при монтажа
и ежедневното обслужване



ВГРАДЕН
WIFI МОДУЛ



ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



ЛЕСНА
ПОДДРЪЖКА



ФИЛТЪР ЗА СТУДЕНА КАТАЛИЗАЦИЯ

С помощта на филтъра за студена катализиция, въздухът е пречистен от вредни химикали и газове като въглероден оксид, сероводород, амоняк, бензен и формалдехиди, излъчвани от нови мебели, пердетата, килими, шперплат и др.



БИО ХЕПА ФИЛТЪР

БИО Хепа Филтър ефикасно улавя до 99% от праховите частици, вируси, гъбични клетки и бактерии с размер по-малък от 0.3 микрона.



ЙОНИЗАТОР

Излъчваните от климатика йони разграждат частиците прах, акари, плесени, бактерии и вируси, като ги елиминират от въздуха. Допълнително предимство е овлажняването на въздуха, което оказва положителен ефект върху кожата и дава приятно усещане на свежест в климатизираната стая.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KAISAI ONE

МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО		KRX-09AEGI	KRX-12AEGI	KRX-18AEGI	KRX-24AEGI
	ВЪНШНО ТЯЛО		KRX-09AEGO	KRX-12AEGO	KRX-18AEGO	KRX-24AEGO
Мощност (мин.-макс)	охлаждане	kW	2,6(1,2÷3,4)	3,5(1,4÷4,6)	5,3(2,0÷6,2)	7,2(2,1÷8,4)
	отопление	kW	2,9(0,8÷3,4)	4,1(0,9÷5,1)	5,7(1,3÷7,0)	7,6(2,1÷9,4)
Енергиен клас	охл./отопл.		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	средно	W/W	6,8	6,3	6,7	6,4
SCOP	средно	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Консумация (мин.-макс)	охлаждане	W	737(100÷1312)	1250(110÷1740)	1500(150÷2220)	2260(230÷3010)
	отопление	W	811(140÷1380)	1170(150÷1830)	1390(220÷2330)	2110(330÷3150)
Работно напрежение (мин.-макс)	охлаждане	A	3,1(0,4÷6,0)	5,4(0,5÷7,6)	6,5(0,7÷9,7)	9,8(0,0÷13,1)
	отопление	A	3,5(0,6÷6,3)	5,1(0,7÷8,0)	6,0(1,0÷10,1)	9,2(1,4÷13,7)
Дебит	вътрешно тяло	m³/h	486/433/329	549/482/357	809/718/545	978/864/646
	външно тяло	m³/h	2000	2000	2000	3200
Работен диапазон Охл./Отопл.*	вътрешно тяло	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	външно тяло	°C	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30
Звуково налягане	вътрешно тяло	dB(A)	41/35/29/20	41,5/36/28/23	44,5/37/28,5/24	45,5/39/35,5/27
	външно тяло	dB(A)	55,5	55	56	58,5
Размери (ВхШхД)	вътрешно тяло	mm	717/302/193	805/302/193	964/325/222	1106/342/232
	външно тяло	mm	770/555/300	770/555/300	800/554/333	845/702/363
Брутни Размери (ВхШхД)	вътрешно тяло	mm	785/375/285	875/375/285	1045/405/305	1195/420/315
	външно тяло	mm	900/585/345	900/585/345	920/615/390	965/765/395
Нетно тегло	вътрешно тяло	kg	7,8	8,2	10,8	14,3
	външно тяло	kg	27,0	27,2	37,0	50,0
Брутно тегло	вътрешно тяло	kg	10,3	10,9	14,3	18,2
	външно тяло	kg	29,4	29,7	39,9	53,1
Тръбни връзки Газова/Течна фаза		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Максимална дължина на тръбите		m	25	25	30	50
Максимална денивелация		m	10	10	20	25
Захранващо напрежение	външно тяло	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Предпазител	външно тяло	A	10	16	16	20
Захранващ кабел	външно тяло	брой жила	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Комunikационен кабел	вътр.-външ. тяло	x mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Фабричен заряд с хл. агент	до 5 м	kg	0,7	0,8	1,25	1,6
Допълване с хл. агент	над 5 м	g/m	12	12	12	24

* За отопление при външна температура под -15 °C е необходим помощен нагревател за компресора и кондензната тава.

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА



Вътрешно тяло
KRX



Външно тяло
KRX



Безжично дистанционно управление
RG66A



ВГРАДЕН WIFI МОДУЛ

Благодарение на WIFI модула, климатикът може да бъде управляван дистанционно, от всяка точка на света, чрез смартфон или таблет, 24 часа в денонощието.



БЪРЗ МОНТАЖ

Монтажният комплект включва подсилена и широка рамка, както и удобна кутия, осигуряващи достатъчно място за тръбите и кабелни връзки, което значително намалява монтажното време.



ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Новият дизайн включва универсална платка и лесни за подмяна електрически компоненти, което намалява сервизното време.



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Можете лесно да настроите желаната температура на въздуха в помещението, както и да използвате редица полезни функции като самопочистване, поддържане на температура 8°C или температурен сензор.



ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32

Фреон R32 има по-нисък коефициент на глобално затопляне (GWP) и по-добър капацитет на охлаждане и отопление в сравнение с R410A. Благодарение на тези показатели, работният капацитет на климатика е увеличен, а необходимото количество хладилен агент намалено.



3D ВЪЗДУШЕН ПОТОК

Хоризонталните и вертикалните жалюзи на климатика се контролират автоматично, за да осигурят равномерно разпределение на температурата в стаята.