

Високостенен
с вграден WLAN адаптер
Серия ЕКО
Компактен размер



Еlegantен дизайн

ECO серията се отличава с елегантен дизайн на вътрешното тяло. Стилните форми и скосени ъгли превръщат климатика в допълнение на модерния интериор.



Високо енергоспестяване

Увеличен е размерът на топлообменника, за подобрена работа и висока ефективност, въпреки компактния размер на тялото.




Тиха работа и комфортен въздушен поток

Големите клапи с подобрена конструкция създават комфортен въздушен поток, разпределен равномерно в цялото помещение и при ниски нива на шум.



Смарт управление

WLAN адаптерът монтиран в уреда, позволява контрол на климатика от разстояние чрез телефон или таблет. За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.



Високо ефективна работа дори при високи външни температури

Дори когато са монтирани в климатични зони с високи външни температури (до 50°C*), системите охлаждат помещението безпроблемно.


* температура на засмукване от външното тяло



Модел: ASHH07KNCA / ASHH09KNCA / ASHH12KNCA



WLAN адаптер (вграден)



Безжично дистанционно управление



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ASHH07KNCA		ASHH09KNCA		ASHH12KNCA		
	Външно тяло		АОНН07KNCA		АОНН09KNCA		АОНН12KNCA		
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz						
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4			
		Мин.-Макс.		0.9-2.9	0.9-3.1	0.9-3.8			
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	3.8			
		Мин.-Макс.		0.9-3.4	0.9-4.0	0.9-4.8			
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.50 / 0.58	0.74 / 0.70	1.05 / 1.02			
EER	Охлаждане		W/W	4.00	3.38	3.24			
COP	Отопление			4.31	4.00	3.73			
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5			
SEER	Охлаждане		W/W	7.8	7.4	7.0			
SCOP	Отопление (Средно)			4.4	4.4	4.4			
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++			
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+			
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0			
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	90	118	170			
	Отопление			731	763	795			
Изсушаване			l/h	1.0	1.0	1.4			
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	36 / 33 / 29 / 20	38 / 35 / 29 / 20	40 / 36 / 32 / 20			
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38 / 33 / 30 / 22	38 / 33 / 30 / 22	39 / 35 / 31 / 22			
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		43 / 44	44 / 45	49 / 49			
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		51 / 52	53 / 52	55 / 53			
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53 / 54	56 / 56	60 / 61			
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо		m³/h	530 / 1,430	580 / 1,430	600 / 1,460		
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		580 / 1,390	580 / 1,390	600 / 1,360			
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm		270 x 784 x 222	270 x 784 x 222	270 x 784 x 222			
	Външно	mm		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290			
Тегло	Вътрешно	kg		9	9	9			
	Външно	kg		22	22	24			
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52			
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8			
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)			
Максимална денивелация				15	15	15			
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB		-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50			
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24			
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		kg (CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)			
	Количество			0.57 (0.385)	0.57 (0.385)	0.65 (0.439)			

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Единица: mm)

